




Описание

BIZOL Pro HLP Hydraulikoele применяются как рабочие жидкости в гидравлических системах и агрегатах. Содержат активно действующие вещества для повышения стабильности к старению, защиты от коррозии и высоких давлений (EP). Благодаря этим присадкам они соответствуют всем требованиям и применяются, главным образом, в гидравлических системах, подвергающихся высоким термическим нагрузкам, где воздействие воды может вызвать коррозию, и чьи насосы работают в условиях, требующих применения масел, обеспечивающих защиту от износа при неоднородном трении.

Спецификации

Vickers I-286-S3/M-2950-S | DIN 51 524 Part 2 | AFNOR NF-E 48603 | ASLE 70-1/70-2/70-3 | CETOP RP91H
| David Brown S1.53.101 | Denison Hydraulics HF-2 | US Steel 126/127 | VDMA 24318

Доступные варианты упаковки

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Цвет	<2	
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 40 °C	32 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	100	ASTM D 2270
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592
Точка застывания	<-25 °C	ISO 3016
FZG Тест A/8,3/90	Шаг нагрузки повреждений 12	DIN 51 354/2

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя