

Pro HLP 68 Hydraulic Oil

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18



Описание

BIZOL Pro HLP Hydraulic Oil применяется как рабочие жидкости в гидравлических системах и агрегатах. Содержат активно действующие вещества для повышения стабильности к старению, защиты от коррозии и высоких давлений (EP). Благодаря этим присадкам они соответствуют всем требованиям и применяются, главным образом, в гидравлических системах, подвергающихся высоким термическим нагрузкам, где воздействие воды может вызвать коррозию, и чьи насосы работают в условиях, требующих применения масел, обеспечивающих защиту от износа при неоднородном трении.

Спецификации

DIN 51 524 Part 2, HLP | AFNOR NF-E 48603 | ASLE 70-1/70-2/70-3 | CETOP RP91H |
David Brown S1.53.101 | Denison Hydraulics HF-2 | US Steel 126/127 | VDMA 24318 |
Vickers I-286-S3/M-2950-S

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 82062

200 л
Art. 82064

Pro HLP 68 Hydraulic Oil

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Цвет	<2,5	
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 40 °C	68 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	100	ASTM D 2270
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592
Точка застывания	<-20 °C	ISO 3016
FZG Тест A/8,3/90	Шаг нагрузки повреждений 12	DIN 51 354/2

Инструкции

При заправке и замене гидравлического масла следуйте инструкциям производителя.