




Преимущества

1. лучшая защита от коррозии
2. стабильная масляная пленка даже при тяжелых условиях эксплуатации
3. длительная защита от образования шлама

Описание

BIZOL Protect 10W-40 UNI – это универсальное минеральное моторное масло для всех типов современных дизельных и бензиновых двигателей с турбокомпрессором или без него, оборудованных каталитическим нейтрализатором или без него. Сочетание современных присадок и высококачественных базовых масел обеспечивает отличную защиту от окисления, износа, повышенную защиту против вспенивания. Обладает антикоррозионными и очищающими свойствами. Проявляет свои уникальные качества при всех условиях эксплуатации, даже при продолжительных интервалах между заменой. Идеально подходит для использования в различных типах транспортных средств.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

Volvo VDS | MB 228.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | JASO MA | ACEA A3/B4/E2 | API SL/CF-4

Доступные варианты упаковки

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	84 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	12,7 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	149	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>240 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	л 3,5	ASTM D1500
Потеря при испарении	9 %	DIN 51 581
Общее базовое число (TBN)	9 мг KOH/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0,8 %	DIN 51 575

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя