



## Преимущества

1. лучшая защита от коррозии
2. устойчивость к старению
3. надежная защита от износа

## Описание

**BIZOL Protect 15W-40** – это моторное масло на минеральной основе, которое соответствует последним требованиям автопромышленности. Оно подходит для использования в автомобилях с дизельными двигателями без сажевого фильтра (DPF). Используя надежные базовые масла в сочетании с современными присадками, мы создали моторное масло, которое выдерживает все нагрузки современного дизельного двигателя при любых эксплуатационных условиях. Этот продукт нейтрализует все негативные воздействия топлива, уменьшает трение и износ, а также предотвращает формирование шлама.

## Базовое масло

Минеральное

## Спецификации

Tedom 258-3 | MB 228.3 | MAN M 3275-1 | Deutz DQC-II-05 | Caterpillar ECF-1A | Renault RD/RD-2 | MTU Type 2 | Scania LDF | API CG-4/SL | ACEA A3/B3/B2/E3

## Доступные варианты упаковки

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	15W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	92 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	13,3 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	145	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	871 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	217 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	л 3,0	ASTM D1500
Потеря при испарении	7,7 %	DIN 51 581
Общее базовое число (TBN)	9 мг KOH/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1,4 %	DIN 51 575

## Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя