



Преимущества

1. Низковязкое масло специально для азиатских и американских автомобилей
2. Стандартный SAPS
3. Низкая вязкость
4. Снижение трения
5. Экономия топлива

Описание

BIZOL Initial SAE 0W-20 - это низковязкое, со стандартным SAPS топливосберегающее моторное масло специально для бензиновых двигателей азиатских и американских автомобилей. Оно минимизирует риск низкоскоростного воспламенения (LSPI) и снижает износ при запуске холодного двигателя.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

GM DEXOS 1 Gen. 2 | Ford WSS-M2C947-A/WSS-M2C-962-A1 | API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Доступные варианты упаковки

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 л Art. 185830 | 5 л Art. 185831 | 20 л Art. 185832 | 60 л Art. 185833 |
| 200 л Art. 185834 | | | |

Техническая информация

| Название | Объем | Метод |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Класс вязкости SAE | 0W-20 | SAE J 300 |
| Вязкость при 100 °C | 8,5 мм ² /с | ASTM D 7042 |
| Индекс вязкости | >165 | ASTM D 2270 |
| Плотность при 15 °C | 850 кг/м ³ | DIN EN ISO 12 185 |
| Точка застывания | <-36 °C | ISO 3016 |
| Температура вспышки (Кливленд) | >200 °C | ISO 2592 |
| Общее базовое число (TBN) | >7,4 мг KOH/г | ASTM D 2896 |

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя