

Brake Fluid DOT 4 (discontinued)



Преимущества

1. повышенная безопасность благодаря более высокой точке кипения
2. превосходная производительность тормозной системы
3. долговременная защита всех компонентов тормозной системы

Описание

Полностью синтетическая тормозная жидкость на основе гликольных эфиров, алкиленовых полигликолей и сложных полигликольных эфиров. Содержит ингибиторы, которые предотвращают коррозию металлических деталей тормозной системы и оксидацию при повышенных температурах, то есть образование вредных для тормозной системы содержащих кислоты продуктов разложения. Продлевает срок службы деталей автомобильных гидравлических тормозных систем и систем сцепления. Обладает оптимальной температурой сухого и мокрого кипения, тем самым гарантирует уверенное торможение. Специальные добавки предотвращают образование паровых пузырей. Также отлично пригодна к применению в тормозных системах с антиблокировкой (ABS). Не разъедает прокладки.

Спецификации

Chrysler FMVSS 116 DOT 4 | BMW | VW | GM | Nissan | DOT 4 | SAE J 1703/J 1704 | ISO 4925 | JIS K 2233

Brake Fluid DOT 4 (discontinued)

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Доступные варианты упаковки

0,5 л

Art. 87420

Brake Fluid DOT 4 (discontinued)

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Температура кипения (сухая)	263 °C	
Температура кипения (влажная)	163 °C	
Плотность при 20°C	1,03 г/см ³	

Инструкции

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.