



Преимущества

1. Низкий расход масла благодаря меньшим потерям на испарение
2. Стандартный SAPS
3. высокая надежность смазки
4. Продленная защита от износа и коррозии
5. Улучшенная чистота двигателя

Описание

BIZOL Initial SAE 15W-40 - это высокоэффективное моторное масло, особенно подходящее для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, с турбонаддувом и без него. Оптимальное сочетание базовых масел и присадок улучшает работу двигателя и снижает трение, а также износ. Идеально подходит для использования в старых автомобилях.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275-1 | MTU Type 2 | Volvo VDS | API SL/CF

Доступные варианты упаковки

1 л	5 л	20 л	60 л
Art. 182010	Art. 182011	Art. 182012	Art. 182013
200 л			
Art. 182014			

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	15W-40	SAE J 300
Вязкость при 100 °C	14,2 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	>136	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	865 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	>7,9 мг KOH/г	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя