



## Преимущества

1. Низкий расход масла благодаря меньшим потерям на испарение
2. Стандартный SAPS
3. высокая надежность смазки
4. Продленная защита от износа и коррозии
5. Улучшенная чистота двигателя

## Описание

**BIZOL Initial SAE 20W-50** - это высокоэффективное моторное масло, особенно подходящее для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, с турбонаддувом и без него. Оптимальное сочетание базовых масел и присадок улучшает работу двигателя и снижает трение, а также износ. Идеально подходит для использования в старых автомобилях.

## Базовое масло

Минеральное

## Спецификации

MB 229.1/228.3 | MAN M 3275-1 | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | API SL/CI-4 | ACEA A3/B4/E7

## Доступные варианты упаковки

1 л Art. 182110	5 л Art. 182111	20 л Art. 182112	60 л Art. 182113
200 л Art. 182114			

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	20W-50	SAE J 300
Вязкость при 100 °C	17,2 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	>138	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>205 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	>10 мг КОН/г	ASTM D 2896

## Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя