



Преимущества

1. Низковязкое масло специально для азиатских и американских автомобилей
2. Стандартный SAPS
3. Низкая вязкость
4. Снижение трения
5. Экономия топлива

Описание

BIZOL Initial SAE 5W-30 - это низковязкое, со стандартным SAPS топливосберегающее моторное масло специально для бензиновых двигателей азиатских и американских автомобилей. Оно минимизирует риск низкоскоростного воспламенения (LSPI) и снижает износ при запуске холодного двигателя.

Базовое масло

НС-синтетика

Спецификации

GM DEXOS 1 Gen. 2 | Ford WSS-M2C-946-A/WSS-M2C-961-A1 | API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Доступные варианты упаковки

1 л	5 л	20 л	60 л
Art. 181330	Art. 181331	Art. 181332	Art. 181333
200 л			
Art. 181334			

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 100 °C	11 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	>167	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-36 °C	ISO 3016
Общее базовое число (TBN)	>7,4 мг KOH/г	ASTM D 2896
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя