



Преимущества

1. разработано для всесезонного использования
2. специально разработано для гоночных автомобилей и идеально подходит для мотоциклов
3. оптимальные смазывающие характеристики даже в экстремальных условиях

Описание

BIZOL Technology 10W-60 полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло. Синтетические компоненты придают ему чрезвычайно высокий уровень качества, что особенно полезно в двигателях, которые подвержены воздействию больших тепловых нагрузок.

Базовое масло

Полностью синтетическое

Спецификации

JASO MA-2 | API SL/CF

Доступные варианты упаковки

1 л

Art. 89310

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-60	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	164 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	23 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	л 5,0	ASTM D1500
Сульфатная зола	0,9 %	DIN 51 575
Общее базовое число (TBN)	8,2 мг KOH/г	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя