



Преимущества

1. Пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
2. Масло со средним SAPS
3. лучшие свойства при холодном пуске и самое быстрое смазывание двигателя
4. Увеличенный интервал замены масла
5. Защищает системы доочистки выхлопных газов

Описание

BIZOL Technology 5W-40 C3 - топливосберегающее моторное масло со средним SAPS (бензин, дизель) для автомобилей с современной системой очистки выхлопных газов и увеличенным интервалом технического обслуживания. Обеспечивает функциональность Обеспечивает работоспособность системы нейтрализации отработавших газов и гарантирует максимальный срок службы.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

Porsche A40 | VW 502 00/505 00/505 01 | MB 228.51 | BMW LL 04 | Ford WSS-M2C-917-A |
Fiat 9.55535 S2 | API CF/SN | ACEA C3

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 86310

5 л
Art. 36311

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	75 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	13 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	167	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-30 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя