



Преимущества

1. предотвращает полирование стенок цилиндров
2. прекрасные моющие и дисперсионные качества
3. подходит для всех дизельных двигателей (с наддувом и турбокомпрессором)

Описание

Высококачественное дизельное моторное масло, с продленными интервалами замены масла и отвечающее новейшим рекомендациям производителей коммерческих автомобилей. Это многодиапазонное дизельное моторное масло с максимальным запасом стойкости, которое позволяет продлить интервалы замены масла. отвечает требованиям многих широко известных изготовителей, таких как Mercedes-Benz, MAN или VOLVO, которые они предъявляют к рабочим системам своих автомобилей (включая двигатели с турбонаддувом).

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 228.3 |

MAN M 3275 | Volvo VDS 2 | Renault RD-2 | MTU Type 1 | Caterpillar ECF-1A | John Deere JDQ 78 a |
ACEA E7 | API CI-4

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 86012

200 л
Art. 86014

Truck Essential 15W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	15W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	102 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	15 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	151	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	л 3,0	ASTM D1500
Потеря при испарении	7,7 %	DIN 51 581
Общее базовое число (TBN)	11 мг KOH/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1,4 %	DIN 51 575

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя