




Преимущества

1. продление срока эксплуатации двигателя
2. улучшение смазывающих свойств моторного масла
3. снижение силы трения между металлическими поверхностями
4. оптимизация расхода топлива

Описание

BIZOL Friction Modifier+ o94 это мощная антифрикционная и противоизносная присадка к моторному маслу, основанная на передовой технологии BIZOL W-GUARD. Она создает более прочную смазочную пленку на металлических поверхностях и обеспечивает эффективную смазку в течение длительного времени работы на трение. Это обеспечивает оптимальную производительность двигателя и снижение расхода топлива. BIZOL Friction Modifier+ o94 совместим со всеми имеющимися в продаже моторными маслами для бензиновых и дизельных двигателей.

Доступные варианты упаковки

Friction Modifier+ o94 (discontinued)

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	слегка коричневый, прозрачный	
Вязкость при 40 °C	129 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	17 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	144	ASTM D 2270
Температура вспышки	168 °C	
Плотность при 20°C	0,88 г/см ³	

Применение

Содержимое 250 мл банки BIZOL Friction Modifier+ o94 достаточнот для 4-6л моторного масла и действует до 50000 км. Добавьте присадку к прогретому моторному маслу после смены масла. После добавления присадки двигатель должен поработать на холостом ходу в течение 10 минут для обеспечения надлежащего смешивания масла. BIZOL Friction Modifier+ o94 совместим со всеми имеющимися на рынке моторными маслами для бензиновых и дизельных транспортных средств. Не подходит для использования с мокрыми сцеплениями!