




Описание

BIZOL Pro CLP Getriebeoele - трансмиссионные масла с защитой от высоких давлений, с оптимальными смазывающими и противоизносными свойствами. Изготовлены из высококачественных базовых масел и современных серно-фосфорных-присадок. Пригодны к применению в промышленных трансмиссионных агрегатах, подшипниках качения и скольжения, работающих под высоким давлением, особенно в больших агрегатах с циркуляционным смазыванием.

Спецификации

David Brown S1.53.101 (E) | DIN 51 517 Part 3/CLP | ISO 12925-1 - CKC ; CKD

Доступные варианты упаковки

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Цвет	<4	
Плотность при 15 °C	900 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 40 °C	320 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	>90	ASTM D 2270
Температура вспышки (Кливленд)	>210 °C	ISO 2592
Точка застывания	<-12 °C	ISO 3016
Защита от коррозии по отношению к стали	Степень коррозии 0	ISO 7120
Коррозионное воздействие на медь	Степень коррозии 1	ISO 2160
Грузоподъемность по Брюггеру	>50 Н/мм²	DIN 51 347
FZG Тест A/8,3/90	Шаг нагрузки при повреждении > 12	DIN 51 354/2

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя