






WITH



WITHOUT

Преимущества

1. эффективно герметизируют небольшие утечки в масляной системе
2. восстанавливают эластичность всех видов прокладок в двигателе и снижают расход масла
3. предотвращает поломки двигателя

Описание

BIZOL Leak and Smoke Stop+ o92 специально разработан для герметизации небольших утечек (микротрещин), которые могут возникать в результате старения прокладок в двигателе. В результате старения прокладок моторное масло может попадать в камеру сгорания, приводя к выхлопу вредного синего дыма. Синий дым вреден для каталитических катализаторов и дизельных сажевых фильтров. Специально разработанные кондиционеры восстанавливают эластичность старых прокладок и защищают новые от старения.

Доступные варианты упаковки

250 мл
Art. 8887

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	слегка коричневый, прозрачный	
Плотность при 15 °C	920 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 20 °C	330 мм²/с	
Вязкость при 40 °C	129 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	25 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	250	ASTM D 2270
Температура вспышки	121 °C	
Точка застывания	-30 °C	ISO 3016