





WITH



WITHOUT

Преимущества

1. восстанавливает производительность двигателя
2. удаляет отложения из инжекторов
3. снижает выброс выхлопных газов
4. обеспечивает более тихую и плавную работу двигателя

Описание

BIZOL Diesel Power Boost - это присадка в топливо, специально разработанная для восстановления производительности дизельного двигателя. Чистые форсунки крайне важны для работы двигателя автомобиля. Если форсунки засорены, двигатель не получит необходимое ему количество топлива. **BIZOL Diesel Power Boost** содержит специально разработанные присадки для контроля отложений (DCA). Они удаляют отложения и предотвращают образование остатков, в результате чего восстанавливается производительность дизельного двигателя. Присадка может использоваться в качестве профилактического средства при каждом техническом обслуживании, после завершения ремонтных работ по топливной системе или просто для улучшения работы двигателя.

Доступные варианты упаковки

0,5 л
Art. 98015

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	жидкий	
Цвет	светло-коричневый	
Плотность при 15 °C	840 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Температура вспышки	>61 °C	

Способ применения

BIZOL Diesel Power Boost можно использовать несколькими способами. 1. Непосредственно через линию подачи топлива. Отсоедините линии подачи и возврата топлива и вставьте их в банку для очистки системы. Запустите двигатель и включайте его на разных скоростях в течение примерно 20 минут. Выключите двигатель до полного опустошения баллона, снова подсоедините линии подачи топлива и проверьте, нет ли утечек. 2. С топливным фильтром. При каждом техническом обслуживании заполните корпус топливного фильтра присадкой и залейте остальное содержимое банки в топливный бак. 3. Залить в топливный бак. Заливайте присадку в топливный бак при каждом обслуживании, следя за тем, чтобы бак был заполнен не менее чем на 1/3 - одной банки объемом 500 мл достаточно для 70 литров топлива.