




WITH



WITHOUT

Преимущества

1. эффективная смазка
2. прекрасная защита от коррозии
3. высокая механическая и термическая стабильность

Описание

BIZOL PTFE+ L50 – это универсальный аэрозоль с очень высокой степенью механической и тепловой стабильности, предназначенный для обработки металлических и пластиковых деталей. Имеет очень низкий коэффициент трения и характеризуется очень прочной адгезией. Стойкий к воздействию погодных условий и имеет нейтральное значение pH. Поставляется с дополнительной распылительной головкой и удлинительной трубкой в колпачке.

Доступные варианты упаковки

400 мл
Art. 80008

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Основа	Минеральное масло	
Цвет	Прозрачный белый	
Запах	Характерный	
Относительная плотность при 20°C	0,88 г/мл	
Термостойкий	-50 - + 250 °C	
pH-значение	Нейтральный	

Инструкции

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.

Применение

Аэрозоль должен иметь комнатную температуру. Лучшая температура обработки от 5 до 30°C. Перед использованием встряхните аэрозоль. Нанесите масло PTFE тонким слоем. Оптимальная смазка достигается после испарения растворителя.

Способ применения

Ленточные конвейеры, пазы / Сельхоз- / Стройтехника / Зубчатки, цепи / Дверные шарниры и промышленные вакуумные насосы / Направляющие для раздвижных дверей, люков, сидений и обшивки