

Mass Air Flow Sensor Clean+ c38


Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18



WITH



WITHOUT

Преимущества

1. бесконтактная эффективная очистка
2. быстрое испарение без остатка помогает экономить время при обслуживании
3. не агрессивен к пластмассам и чувствительным материалам датчиков

Описание

BIZOL Mass Air Flow Sensor Clean+ c38 –очиститель, разработанный специально для чувствительных датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ) проволочного и пленочного типа в современных бензиновых и дизельных двигателях. Удаляет быстро, бережно и эффективно любые загрязнения на датчиках, такие как нагар, пыль, маслянистые отложения и другие. Благодаря очистке датчика восстанавливается оптимальный расчет пропорции топливно-воздушной смеси, что улучшает запуск и ход двигателя, поддерживает его максимальную мощность и нормализует расход топлива. Быстро испаряется, не оставляя налета. Не агрессивен к пластику, но лучше проверить перед применением на совместимость на деталях, чувствительных к растворителям. Очистку ДМРВ рекомендуется проводить при каждой замене воздушного фильтра и в случае неполадок.

Доступные варианты упаковки

Mass Air Flow Sensor Clean+ c38

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

300 мл
Art. 80020

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	бесцветный	
Запах	растворитель как	
Плотность при 20°C	0,77 г/см ³	
Температура вспышки	<0 °C	

Применение

Отсоединить электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Перед использованием встряхнуть. Распылить аэрозоль на датчик, дать загрязнениям стечь с поверхности и подождать полного высыхания датчика перед его обратным подсоединением. Не дотрагиваться до поверхности датчика и не использовать каких-либо инструментов для его чистки.

Способ применения

Нанесите спрей на блок датчика MAF и на сенсор.