



Преимущества

1. эффективное снижение износа
2. соответствует требованиям современного грузового транспорта

Описание

BIZOL Initial Gear Oil TDL SAE 75W-90 Полностью синтетическое многоцелевое трансмиссионное масло для универсального применения. Оно соответствует практически всем требованиям трансмиссионных агрегатов, особенно современных. Это трансмиссионное масло класса TDL (Total Drive Line) лучшим образом пригодно для смазки всех приводных элементов, начиная с требовательных синхронизированных и несинхронизированных ручных коробок, и заканчивая гипоидным приводом. Универсальность в применении вносит заметный вклад в рационализацию современного автопарка, а снижение трения помогает экономить топливо.

Базовое масло

Полностью синтетическое

Спецификации

MB 235.0/235.1 | VW G 052 145 | MAN M 341 Z2/M 342 M2 | BMW P/N 83 22 9 407 768 | Ford 1 347 488 | GM 93165290 | Opel 19 40 182 | Vauxhall 93165290 | ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B | API GL 5/GL 4 | MIL L-2105 D

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 188222

208 л
Art. 188228

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	75W-90	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	88,0 мм ² /с	DIN 51 562
Вязкость при 100 °C	15,3 мм ² /с	DIN 51 562
Индекс вязкости	185	DIN 2909
Плотность при 15 °C	860 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	180 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя