Initial Gear Oil GL4 SAE 80W-90

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Преимущества

1. наилучшие температурные/вязкостные свойства
2. снижает износ и шум при работе
3. очень хорошая антивозрастная и химическая стабильность

Описание

BIZOL Initial Gear Oil GL4 80W-90 - это минеральное высокоэффективное трансмиссионное масло для использования в цилиндрических, конических и червячных передачах. Этот продукт используется в синхронизированных и несинхронизированных механических коробках передач, ведущих передачах строительных и сельскохозяйственных машин, а также тракторов.

Базовое масло

Минеральное

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Спецификации

MB 235.1 | MAN M 341 E1 | ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C | API GL 4

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 187322

208 л
Art. 187328

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Техническая информация

Название	Обьем	Метод
Класс вязкости SAE	80W-90	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	203 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	17,2 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	90	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	890 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-21 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	230 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.