



Преимущества

1. для грузовых транспортных средств с ведущим мостом, подверженных чрезвычайно высоким нагрузкам
2. снижение шума при работе
3. очень длительные интервалы замены масла

Описание

BIZOL Initial Gear Oil GL5 85W-140 - высокоэффективное трансмиссионное масло. Изготавливается на основе тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных присадок для работы под высоким давлением. Подходит для ведущих мостов, особенно для тяжелонагруженных гипоидных трансмиссий.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Renault GL-5 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Scania STO 1:0 | ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A |

Initial Gear Oil GL5 SAE 85W-140

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

API GL 5 | MIL L-2105 D

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 187022

208 л
Art. 187028

Initial Gear Oil GL5 SAE 85W-140

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	85W-140	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	340 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	28 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	110	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	910 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-19 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя