



Преимущества

1. наилучшие температурные/вязкостные свойства
2. снижает износ и шум при работе
3. очень хорошая антивозрастная и химическая стабильность

Описание

BIZOL Allround Gear Oil GL4 80W-90 - это минеральное высокоэффективное трансмиссионное масло для использования в цилиндрических, конических и червячных передачах. Этот продукт используется в синхронизированных и несинхронизированных механических коробках передач, ведущих передачах строительных и сельскохозяйственных машин, а также тракторов.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 235.1 | MAN M 341 E1 | ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C | API GL 4

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 87320

20 л
Art. 87322

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	80W-90	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	203 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	17,2 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	90	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	890 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-21 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	230 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя