



Преимущества

1. высокая надёжность смазки
2. прекрасная стойкость к старению
3. превосходная температурная и вязкостная стабильность

Описание

BIZOL Allround Gear Oil GL5 80W-90 - универсальное трансмиссионное масло, устойчивое к температурным колебаниям и окислению, обогащенное компонентами для снижения износа подшипников и боковых поверхностей зубьев. Специальные присадки предотвращают образование ржавчины и пены.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Renault GL-5 |
ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A | API GL 5 | MIL L-2105 D

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 87910

Allround Gear Oil GL5 80W-90

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	80W-90	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	139,8 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,3 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	100	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	900 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя