



Преимущества

1. эффективное снижение износа
2. соответствует требованиям современного грузового транспорта
3. эффективность при низких температурах

Описание

Полностью синтетическое многоцелевое трансмиссионное масло для универсального применения. Оно соответствует практически всем требованиям трансмиссионных агрегатов, особенно современных. Это трансмиссионное масло класса TDL (Total Drive Line) лучшим образом пригодно для смазки всех приводных элементов, начиная с требовательных синхронизированных и несинхронизированных ручных коробок, и заканчивая гипоидным приводом. Универсальность в применении вносит заметный вклад в рационализацию современного автопарка, а снижение трения помогает экономить топливо.

Спецификации

MB 235.0/235.1 | VW G 052 145 | MAN M 341 Z2/M 342 M2 | BMW P/N 83 22 9 407 768 | Ford 1 347 488 | GM 93165290 | Opel 19 40 182 | Vauxhall 93165290 | ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B | API GL 5/GL 4 | MIL L-2105 D

Доступные варианты упаковки

1 л	5 л	20 л	200 л
Art. 88220	Art. 88221	Art. 88222	Art. 88224

Allround Gear Oil TDL 75W-90 UNI

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	75W-90	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	88,0 мм²/с	DIN 51 562
Вязкость при 100 °C	15,3 мм²/с	DIN 51 562
Индекс вязкости	185	DIN 2909
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	180 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя