



Преимущества

1. Специальная формула для автомобилей с системой старт-стоп и гибридных автомобилей
2. Специальная рецептура (W-Guard и COMB LubriBOOST)
3. Масло со средним содержанием SAPS
4. превосходное снижение трения и экономия топлива
5. Отличная чистота двигателя

Описание

BIZOL Green Oil+ 5W-30 - это инновационная собственная разработка BIZOL для автомобилей с системой старт-стоп, а также гибридных автомобилей, которые сильно подвержены влиянию городского трафика. Комбинация нескольких неконвенциональных базовых масел вместе со специальными присадками обеспечивает чрезвычайно высокую стабильность сдвига.

Базовое масло

Полностью синтетическое

Спецификации

MB 229.51/229.31 | BMW LL 04 | VW 504 00/507 00 | Porsche C30 | ACEA C3 | API SN

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 81080

4 л
Art. 81086

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Цвет	зеленый	
Вязкость при 40 °C	67 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	11,6 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-40 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	210 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	6,6 мг KOH/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0,67 %	DIN 51 575
Вязкость при -30°C	5500 мПа,с	ASTM D 5293

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя